AHD kamera do auta- 0.01 LUX

Návod k obsluze




Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.

Týmlova 8, Praha 4, 140 00

Tel: 244 472 125

1. Popis produktu



2. Začátek

1. Kameru upevněte na dané místo


2. Připojte kameru k DVR zařízení

3. DVR připojte k monitoru



VIDEO KABEL

3. Parametry



■ Specification

Pick Up Element	1/3 SONY HAD CCD 1/3 CMOS
Effective Picture Elements (H*V)	NTSC 510x492 NTSC 768x494 NTSC 1020x596 PAL 500x582 PAL 752x582 PAL 976x582
Horizontal Resolution	420TVL 480TVL 540TVL 650TVL 700TVL
Effective Picture Elements (H*V)	NTSC 1024x792 NTSC 1024x976 NTSC 1366x902 PAL1080x752 PAL1080x976 PAL1366x896
Horizontal Resolution	800TVL 1000TVL 1200TVL
S/N Ratio	More than 48dB 50dB
Clock Frequency(MHZ)	NTSC:28.636, PAL:28.375
Scanning System	2:1 interlace
Minimum Ilumination	0 Lux (with IR LED ON)
Synchronous System	Internal,Negative sync.
Auto Electronic Shutter	NTSC:1/60s~1/100.000s,PAL:1/50s~100.000s
Gamma Characteristic	0.45
IR Status	Under 10 Lux by CDS
IR power On	CDS AUtO Control
Video Output	1Vpp.75Ω
Auto Gain Control	Auto
Power/Current	12VDC(10%)/400mA~1000mA
Lens	2.1 .2.8 .3.6 .6.8 .12. 16.mm.2.8-12mm
Water Resistance	IP66
IR Wave l ength	850
Steorage Temperature	-30~+60℃ Rh95% Max
Operating Temperature	-10~ +50℃ Rh95% Max

4. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy.

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.